


## Antidéflagrant

140mm[5.51"]



95mm[3.74"]



1597mm[62.87"]



### Caractéristiques TLEL5F80D120P

#### Caractéristiques électriques

Número de modèle	TLEL5F80D120P
Puissance (W) ± 10%	80 W
Alimentation (V)	AC100-277V, 50/60Hz
Efficacité ± 3%	130 lm/W
Facteur de puissance	0.9
Protection de surtension	N/D

#### Caractéristiques photométriques

CRI	≥70
CCT	5 000 K
Angle de faisceau	120°
Flux lumineux ± 3%	10 400 lm
Intensité variable (Dimmable)	0-10 V

#### Caractéristiques mécaniques

Indice de protection	IP66
Matériaux	Aluminium + PC
Lentille	Claire
Poids Net	N/D
Dimension produit (mm)	± 1 597 x 140 x 95 mm
Dimension produit (po)	± 62.87" x 5.51" x 3.74"
Humidité d'opération	N/D
Température d'opération	-40°C ~ 55°C
Durée de vie (L70)	>150 000 heures

### Description du produit:

- UL-844 Endroits dangereux  
CAN / CSA-C22.2 NO. 137  
CLASSE I DIV 2 GROUPE A, B, C, D  
CLASSE II DIV 1 GROUPE E, F, G  
CLASSE II DIV 2 GROUPE F, G  
CLASSE III
- Économie sur la consommation d'énergie par rapport à un éclairage HPS/MH.
- Garantie: 5 ans.
- Autres CCT disponibles sur commande.
- Couleur: Gris.

### Utilisations:

Zones à risque d'explosion (émissions de gaz), zones de vapeur ou de poussière, complexes pétrochimiques, mines, etc.  
Convient aux endroits humides.  
Intérieur ou extérieur.

#### Options de montage

