



Caractéristiques TLFEP40HC120P

Caractéristiques électriques

Numéro de modèle	TLFEP40HC120P
DLC ID	N/D
Puissance (W) ± 10%	40 W
Alimentation (V)	AC200-480V, 50/60Hz
Efficacité ± 3%	140 lm/W
Facteur de puissance	0.9
Distorsion harmonique totale	≤20%

Caractéristiques photométriques

CRI	80
CCT	5 000 K
Angle de faisceau	120°
Lumen ± 3%	5 600 lm
Intensité variable (Dimmable)	Oui

Caractéristiques mécaniques

Indice de protection	IP66
Matériaux	Aluminium
Lentille	Clair (Verre trempé)
Poids Net	7 kg
Dimension produit (mm)	± 295 x 295 x 243 mm
Dimension produit (po)	± 11.6 x 11.6 x 9.57 po
Humidité d'opération	10% - 90%
Température d'opération	-40°C ~ 55°C

Description du produit:

- UL 844:
 - CLASSE 1 - DIVISION 1 - GROUPE C, D
 - CLASSE 1 - DIVISION 2 - GROUPE A, B, C, D
 - CLASSE 2 - DIVISION 1 - GROUPE E, F, G
 - CLASSE 2 - DIVISION 2 - GROUPE F, G
 - CLASSE 3
- Utilisation marine: UL 1598A.
- Aucun produit chimique toxique. Conforme aux directives ROHS.
- Économise jusqu'à 70% sur la consommation d'énergie par rapport à un éclairage HPS/MH.
- Garantie: 5 ans.
- Autres CCT disponibles sur commande.
- Angles de faisceau disponibles sur commande: 40°, 60° et 90°.
- Support de fixation au mur ou au plafond.

Utilisations:

Zones à risque d'explosion (émissions de gaz), zones de vapeur ou de poussière, complexes pétrochimiques, mines, etc.
Convient aux endroits humides.
Intérieur ou extérieur.