



## Caractéristiques TLHBEQ200C120PD

### Caractéristiques électriques

Numéro de modèle	TLHBEQ200C120PD
DLC ID	N/D
Puissance (W) ± 10%	200 W
Alimentation (V)	AC100-277V, 50/60Hz
Efficacité ± 3%	140 lm/W
Facteur de puissance	≥0.9
Distorsion harmonique totale	N/D

### Caractéristiques photométriques

CRI	≥80
CCT	5 000 K
Angle de faisceau	120°
Lumen ± 3%	28 000 lm
Intensité variable (Dimmable)	0-10 V

### Caractéristiques mécaniques

Indice de protection	IP66
Matériaux	Aluminium
Lentille	Claire (Verre trempé)
Poids Net	N/D
Dimension produit (mm)	± Ø312 x 286 mm
Dimension produit (po)	± Ø12.28" x 11.25"
Humidité d'opération	10% - 90%
Température d'opération	-40°C ~ 40°C

## Description du produit:

- UL 844: endroits dangereux  
CAN / CSA-C22.2 NO. 137  
- CLASSE 1 - DIVISION 2 - GROUPE A, B, C, D  
- CLASSE 2 - DIVISION 1 - GROUPE E, F, G  
- CLASSE 2 - DIVISION 2 - GROUPE F, G  
- CLASSE 3
- Économise jusqu'à 70% sur la consommation d'énergie par rapport à un éclairage HPS/MH.
- Garantie: 5 ans.
- Autres CCT disponibles sur commande.
- Couleur: Gris.
- Installation sur pole fileté 1 1/2.

## Utilisations:

Zones à risque d'explosion (émissions de gaz), zones de vapeur ou de poussière, complexes pétrochimiques, mines, etc.  
Convient aux endroits humides.  
Intérieur ou extérieur.