



## Caractéristiques TLHBEQ60HC120PD

### Caractéristiques électriques

Numéro de modèle	TLHBEQ60HC120PD
DLC ID	N/D
Puissance (W) $\pm 10\%$	60 W
Alimentation (V)	AC200-480V, 50/60Hz
Efficacité $\pm 3\%$	140 lm/W
Facteur de puissance	$\geq 0.9$
Distorsion harmonique totale	N/D

### Caractéristiques photométriques

CRI	$\geq 80$
CCT	5 000 K
Angle de faisceau	120°
Lumen $\pm 3\%$	8 400 lm
Intensité variable (Dimmable)	0-10 V

### Caractéristiques mécaniques

Indice de protection	IP66
Matériaux	Aluminium
Lentille	Claire (Verre trempé)
Poids Net	N/D
Dimension produit (mm)	$\pm \text{Ø}246 \times 261 \text{ mm}$
Dimension produit (po)	$\pm \text{Ø}9.69" \times 10.26"$
Humidité d'opération	10% - 90%
Température d'opération	-40°C ~ 40°C

## Description du produit:

- UL 844: endroits dangereux  
CAN / CSA-C22.2 NO. 137  
- CLASSE 1 - DIVISION 2 - GROUPE A, B, C, D  
- CLASSE 2 - DIVISION 1 - GROUPE E, F, G  
- CLASSE 2 - DIVISION 2 - GROUPE F, G  
- CLASSE 3
- Économise jusqu'à 70% sur la consommation d'énergie par rapport à un éclairage HPS/MH.
- Garantie: 5 ans.
- Autres CCT disponibles sur commande.
- Couleur: Gris.
- Installation sur pole filetée 1"1/2.

## Utilisations:

Zones à risque d'explosion (émissions de gaz), zones de vapeur ou de poussière, complexes pétrochimiques, mines, etc.  
Convient aux endroits humides.  
Intérieur ou extérieur.