



Caractéristiques TLLSUS2F25AD

Caractéristiques électriques

Numéro de modèle	TLLSUS2F25AD
DLC ID	N/D
Puissance (W) sélectionnable $\pm 10\%$	15W / 20W / 25W
Alimentation (V)	AC 120-347V, 50/60Hz
Efficacité $\pm 3\%$	130 lm/W
Facteur de puissance	>0.9
Protection de surtension	N/D
Distorsion harmonique totale	N/D

Caractéristiques photométriques

CRI	≥ 80
CCT sélectionnable	3500K / 4000K / 5000K
Angle de faisceau	120°
Flux lumineux $\pm 3\%$	15W: 1950 lm 20W: 2600 lm 25W: 3250 lm
Intensité variable (Dimmable)	0-10V

Caractéristiques mécaniques

Indice de protection	IP20
Matériaux	Acier + PC
Lentille	Givrée
Poids Net	N/D
Dimension produit (mm)	$\pm 610 \times 76 \times 68$ mm
Dimension produit (po)	$\pm 24" \times 3" \times 2.68"$
Humidité d'opération	10% - 90%
Température d'opération	-25°C ~ 40°C
Durée de vie (L70)	N/D

Description du produit:

- Grande plage de tension d'alimentation 120-347V.
- Puissance et CCT sélectionnables.
- Sa conception polyvalente rend l'installation facile ce qui diminue le temps d'installation et les coûts.
- Économise sur la consommation d'énergie par rapport à un éclairage fluorescent.
- Garantie: 5 ans.
- Compatible avec l'ajout de capteur.
- Installation au plafond ou kit de suspension en option, non inclus.
- Grille de protection en option, non incluse.

Utilisations:

Convient pour maisons, sous-sols, entrepôts, garages, magasins, etc.

Accessoire en option



TLSSR
Ensemble de suspension