



Caractéristiques TLSLUS70T3AGRR7

Caractéristiques électriques

Numéro de modèle	TLSLUS70T3AGRR7
DLC ID	N/D
Puissance (W) ± 10%	25W / 40W / 70W
Alimentation (V)	120-347V, 50/60Hz
Efficacité ± 3%	120 lm/W
Facteur de puissance	>0.9
Intensité variable (Dimmable)	0-10V
Remplace MH/HPS	150 W
Protection de surtension	10 kv
Distorsion harmonique totale	<15%

Caractéristiques photométriques

CRI	>70
CCT	2200K / 3000K / 4000K
Angle de faisceau	Type III
Lumen ± 3%	3 000 lm / 4 800 lm / 8 400 lm
Classement "BUG"	B1-U0-G1

Caractéristiques mécaniques

Indice de protection	Endroits humides
Matériaux	Aluminium
Lentille	PC
Poids Net	2.8 kg
Dimension produit (mm)	± 458 x 260 x 102 mm
Dimension produit (po)	± 18" x 10.2" x 4"
EPA	0.5 pi ²
Humidité d'opération	10% - 90%
Température d'opération	-40°C ~ 50°C
Maintien du flux lumineux	>84% à 100 000 heures

Description du produit:

- Entretien sans outil.
- Réceptacle 7 pin inclus.
- Puissance et CCT sélectionnables.
- Photocell ou bouchon court-circuit vendu séparément.
- Remplace facilement les éclairages traditionnels MH et HPS.
- Haute efficacité lumineuse et éclairage uniforme.
- Économie sur la consommation d'énergie par rapport à un éclairage conventionnel.
- Couleur: gris.
Autres couleurs disponibles sur commande.
- Garantie: 5 ans.

Utilisations:

Luminaire de rue. Convient pour stationnements, allées, grands espaces, etc.

Accessoires en option

