



### Caractéristiques TLSPU100030PBK

#### Caractéristiques électriques

Numéro de modèle	TLSPU100030PBK
Puissance (W) $\pm 10\%$	1000 W
Alimentation (V)	AC120-347V, 50/60Hz
Efficacité $\pm 3\%$	140 lm/W
Facteur de puissance	0.9

#### Caractéristiques photométriques

CRI	75
CCT	5 000 K
Angle de faisceau	30°
Flux lumineux $\pm 3\%$	140 000 lm
Intensité variable (Dimmable)	0-10 V

#### Caractéristiques mécaniques

Indice de protection	IP65
Matériaux	Aluminium
Lentille	PC
Poids Net	15 kg
Dimension produit (mm)	Ø463 x 378 x 568 mm
Dimension produit (po)	Ø18.2 x 18.2 x 22.4"
Humidité d'opération	10% - 90%
Température d'opération	-40°C ~ 50°C

### Description du produit:

- Conception robuste et solide.
- Système thermique optimisé, assurant une stabilité de l'éclairage et une durée de vie prolongée.
- Disponible en plusieurs angles de faisceau pour projection étroite.
- Économie sur la consommation d'énergie par rapport à un éclairage traditionnel.
- Autres CCT disponibles sur commande.
- Garantie: 5 ans.
- Aussi disponible: 15°, 45° et 60°.

### Utilisations:

Projecteur.  
Stades, circuits automobiles, terrains de sports, stationnements à grande surface, chantiers, etc.

#### Accessoires non inclus



**TLSPSFBK**  
Viseur laser



**TLSPHAD**  
Support «slip fitter»