

Barre DEL rigide



Caractéristiques TLTS60F9N

Caractéristiques électriques

Numéro de modèle	TLTS60F9N
Puissance (W) $\pm 10\%$	9 W
Alimentation (V)	DC 24V
Efficacité $\pm 3\%$	70 lm/W
Facteur de puissance	0.9

Caractéristiques photométriques

CRI	>80
CCT	4 000 K
Angle de faisceau	100°
Flux lumineux $\pm 3\%$	630 lm
Intensité variable (Dimmable)	Non

Caractéristiques mécaniques

Indice de protection	IP20
Matériaux	Aluminium et polycarbonate
Lentille	Givrée
Poids Net	0.14 kg
Dimension produit (mm)	$\pm 600 \times 18 \times 8$ mm
Dimension produit (po)	$\pm 23.6'' \times 0.71'' \times 0.31''$
Humidité d'opération	10% - 90%
Température d'opération	0°C ~ 45°C
Maintien du flux lumineux	N/D

Description du produit:

- Éclairage doux et uniforme.
- Connection rapide entre les barres DEL.
- Économise sur la consommation d'énergie par rapport à un éclairage conventionnel.
- Garantie: 5 ans.
- Autres CCT disponibles sur commande.
- Plusieurs méthodes d'installation.

Utilisations:

Convient pour comptoir, présentoir etc.

Accessoires:

XY36S2401500QUF Block d'alimentation 120VAC/24VDC 36W

TLTS24PC Câble d'alimentation 24"

TLTS120PC Câble d'alimentation 120"

TLTSMC21 Block interconnexion

TLTS24IC Câble interconnexion 24"