



## Caractéristiques TLVP2F15PD

### Caractéristiques électriques

Numéro de modèle	TLVP2F15PD
DLC ID	PLYJP5LO8HLT
Puissance (W) ± 10%	15 W (DLC: 14.3 W)
Alimentation (V)	AC100-240V, 50/60Hz
Efficacité ± 3%	128.49 lm/W
Facteur de puissance	0.929
Distorsion harmonique totale	<20%

### Caractéristiques photométriques

CRI	85
CCT	5 000 K
Angle de faisceau	120°
Lumen ± 3%	1 831 lm
Intensité variable (Dimmable)	0-10V & Triac

### Caractéristiques mécaniques

Indice de protection	IP66 / NEMA 4X
Matériaux	Polycarbonate
Lentille	Givré
Poids Net	1.25 kg
Dimension produit (mm)	600 x 120 x 108 mm
Dimension produit (po)	± 23-5/8" x 4-11/16" x 4-1/4"
Humidité d'opération	10% - 90%
Température d'opération	-35°C ~ 45°C
Lumen maintenance	>80% at 100 000 hours

## Description du produit:

- Matériaux légers, résistants à la corrosion, étanches à l'eau et à la poussière.
- Sa conception polyvalente rend l'installation facile ce qui diminue le temps d'installation et les coûts.
- Idéal pour remplacer l'ensemble des éclairages au fluorescent T8 et T5.
- Économise jusqu'à 60% sur la consommation d'énergie par rapport à un éclairage fluorescent.
- La structure et la lentille répondent aux normes IK08.
- Garantie: 5 ans.
- Compatible avec l'ajout de capteur.
- Autres CCT disponibles sur commande.
- Lentille claire disponible.
- Attaches en polycarbonate incluses.

## Utilisations:

Convient pour la ferme, l'industrie de transformation alimentaire, entrepôts, les emplacements humides, etc