


RoHS


Caractéristiques TLVPU5F72PD

Caractéristiques électriques

Numéro de modèle	TLVPU5F72PD
DLC ID	P6PA6VM6
Puissance (W) ± 10%	72 W (DLC: 71.4 W)
Alimentation (V)	AC120-347V, 50/60Hz
Efficacité ± 3%	140.056 lm/W
Facteur de puissance	0.934
Distorsion harmonique totale	<20%

Caractéristiques photométriques

CRI	82.8
CCT	5 000 K
Angle de faisceau	120°
Flux lumineux ± 3%	10 000 lm
Intensité variable (Dimmable)	0-10V

Caractéristiques mécaniques

Indice de protection	IP66 / NEMA 4X
Matériaux	Polycarbonate
Lentille	Givrée
Poids Net	3.02 kg
Dimension produit (mm)	1 560 x 120 x 108 mm
Dimension produit (po)	± 61-3/8" x 4-11/16" x 4-1/4"
Humidité d'opération	10% - 90%
Température d'opération	-35°C ~ 45°C
Maintien du flux lumineux	>81% à 100 000 heures

Description du produit:

- Matériaux légers, résistants à la corrosion, étanches à l'eau et à la poussière.
- Sa conception polyvalente rend l'installation facile ce qui diminue le temps d'installation et les coûts.
- Idéal pour remplacer l'ensemble des éclairages au fluorescent T8 et T5.
- Économise jusqu'à 60% sur la consommation d'énergie par rapport à un éclairage fluorescent.
- La structure et la lentille répondent aux normes IK08.
- Garantie: 5 ans.
- Compatible avec l'ajout de capteur.
- Autres CCT disponibles sur commande.
- Lentille claire disponible séparément.
- Attaches en polycarbonate incluses.

Utilisations:

Convient pour la ferme, l'industrie de transformation alimentaire, entrepôts, les emplacements humides, etc