



## Caractéristiques TLWMDU2018ABK

### Caractéristiques électriques

Numéro de modèle	TLWMDU2018ABK
DLC ID	N/D
Puissance (W) ± 10%	20 W
Alimentation (V)	AC 120-347V, 50/60Hz
Efficacité ± 3%	105 lm/W
Facteur de puissance	>0.9
Protection de surtension	2.5 Kv
Distorsion harmonique totale	N/D

### Caractéristiques photométriques

CRI	>80
CCT sélectionnable	3 000 K / 4 000 K / 5 000 K
Angle de faisceau	18°
Flux lumineux ± 3%	2 100 lm
Intensité variable (Dimmable)	0-10 V

### Caractéristiques mécaniques

Indice de protection	Endroits humides
Matériaux	Aluminium
Lentille	Acrylique
Poids Net	1.35 kg
Dimension produit (mm)	± Ø108 x 170.3 x 293.2 mm
Dimension produit (po)	± Ø4.3 x 6.7 x 11.5"
Humidité d'opération	10% - 90%
Température d'opération	-40°C ~ 50°C
Maintien du flux lumineux	>64% à 100 000 heures

## Description du produit:

- Éclairage vers le haut (10W) et vers le bas (10W).
- CCT sélectionnable.
- Photocell intégrée.
- Économie sur la consommation d'énergie par rapport à un éclairage conventionnel.
- Couleur: noir.
- Garantie: 5 ans.

## Utilisations:

Éclairage utilisé pour les façades d'usines, d'entrepôts, de bâtiments commerciaux, corridors, escalier, etc. Intérieur et extérieur.

