



Caractéristiques TLHBH100H110P

Caractéristiques électriques

Numéro de modèle	TLHBH100H110P
Puissance (W) $\pm 10\%$	100 W
Alimentation (V)	AC200-480V, 50/60Hz
Efficacité $\pm 3\%$	140 lm/W
Facteur de puissance	0.9
Intensité variable (Dimmable)	0-10 V
Remplace MH/HPS	300 W
Distorsion harmonique totale	15%

Caractéristiques photométriques

CRI	≥ 70
CCT	5 000 K
Angle de faisceau	110°
Lumen $\pm 3\%$	14 000 lm

Caractéristiques mécaniques

Indice de protection	IP66
Matériaux	Aluminium
Lentille	Claire (Polycarbonate)
Poids Net	7.8 kg
Dimension produit (mm)	$\pm 308 \times 366 \times 245$ mm
Dimension produit (po)	$\pm 12.1 \times 14.4 \times 9.6$ po
Humidité d'opération	15% - 90%
Température d'opération	-30°C ~ 80°C
Durée de vie (L70)	54 000 heures

Description du produit:

- Application à haute température.
- Matériaux légers pour faciliter l'installation en hauteur. (Plafonds hauts)
- Lentille de polycarbonate avec projection de 110°.
- Économie jusqu'à 70% d'énergie comparé aux éclairages conventionnels.
- Résistant aux impacts.
- Dissipateur de chaleur en aluminium pour une conductivité thermique maximale et une durée de vie prolongée.

Utilisations:

Industrie. (Plafonds hauts).