



### Caractéristiques électriques

Numéro de modèle	TLAVCUS4F35AD
DLC ID	-
Puissance $\pm 10\%$	20W / 30W / 35W
Alimentation	AC120-347V
Fréquence	50/60 Hz
Efficacité $\pm 3\%$	130 lm/W
Facteur de puissance	>0.9
Intensité variable (dimnable)	0-10 V
Protection de surtension	6 kv
Distorsion harmonique totale	<20%

### Caractéristiques photométriques

CRI	>80
CCT	3000K / 4000K / 5000K
Angle de faisceau	120°
Flux lumineux $\pm 3\%$	2600 lm / 3900 lm / 4550 lm

### Caractéristiques mécaniques

Indice de protection	IP65 / IK10
Matériaux	Métal
Lentille	Polycarbonate
Poids net	20.9 kg
Dimensions produit	$\pm 51.18'' \times 7.87'' \times 7.87''$
	$\pm 1300 \times 200 \times 200 \text{ mm}$
Humidité d'opération	20% ~ 80%
Température d'opération	-40°C ~ 50°C
Maintien du flux lumineux	>80% à 100 000 heures

### Description du produit:

- CCT et puissance sélectionnables.
- Vis de sécuriser en acier inoxydable (Entièrement encastrées).
- Lentille en polycarbonate double couche : résistante aux chocs, stable aux UV et résistante aux températures extrêmes.
- Diffuseur monocouche en polycarbonate : répartition uniforme de la lumière, réduction de l'éblouissement pour un éclairage plus doux.

### Utilisations:

Établissements de détention, cellules, salles communes, vestiaires, toilettes, sanitaires, cages d'escalier, douches, sas de sécurité, mesures disciplinaires, etc.