



## Caractéristiques TLESMBU36T2

### Caractéristiques électriques

Número de modèle	TLESMBU36T2
Consommation (W) $\pm 10\%$	3.5 - 7.5 W
Consommation urgence (W) $\pm 10\%$	1 W + 2 x 2 W
Capacité à distance	6 V, 9 W : 120 min
	6 V, 12 W : 90 min
	6 V, 36 W : 30 min
Alimentation (V)	AC120-347V, 50/60Hz
Efficacité $\pm 3\%$	52.5 lm/W
Facteur de puissance	N/D
Durée urgence	>30 minutes à 36 W
Temps de recharge	24 heures
Mode opération	Non

### Caractéristiques photométriques

CRI	85
CCT	6 000 K ~ 6 500 K
Angle de faisceau	40°
Flux lumineux $\pm 3\%$	210 lm (105 lm par tête)

### Caractéristiques mécaniques

Indice de protection	Endroits humides
Matériaux	Métal + ABS
Lentille	PC
Poids Net	N/D
Dimension produit (mm)	$\pm 322 \times 280 \times 152$ mm
Dimension produit (po)	$\pm 12.7" \times 11" \times 6"$
Humidité d'opération	90%
Température d'opération	5°C ~ 30°C
Batterie	Acide de plomb 6V, 6Ah
Garantie de la batterie	2 ans

## Description du produit:

- Unité de batterie 36 W avec 2 têtes d'éclairage.
- Protection contre les surcharges et les décharges excessives.
- Bouton de test et indicateur d'alimentation inclus.
- Têtes ajustables.
- Possibilité de brancher des têtes d'éclairage supplémentaires à distance.

## Utilisations:

Unité de batterie et éclairage d'urgence intérieur.