



Caractéristiques TLESMU01

Caractéristiques électriques

Numéro de modèle	TLESMU01
Consommation (W) ±10%	4 W
Consommation urgence (W) ±10%	1.8 W
Capacité à distance	Non
Alimentation (V)	AC120 / 347V, 50/60Hz
Efficacité ± 3%	N/D
Facteur de puissance	N/D
Durée urgence	90 minutes
Temps de recharge	24 heures
Mode opération	Maintenu

Caractéristiques photométriques

CRI	N/D
CCT	6 500 K
Angle de faisceau	N/D
Flux lumineux ± 3%	N/D

Caractéristiques mécaniques

Indice de protection	Endroits humides
Matériaux	Métal
Lentille	N/D
Poids Net	N/D
Dimension produit (mm)	± 312 x 195 x 56 mm
Dimension produit (po)	± 13" x 7.7" x 2.2"
Humidité d'opération	10% ~ 90%
Température d'opération	0°C ~ 40°C
Batterie	Ni-Cd 3.6V, 600mAh
Garantie de la batterie	2 ans

Description du produit:

- Enseigne de sortie.
- Simple ou double face avec légendes modifiables.
- Protection contre les surcharges et les décharges excessives.
- Cadre en métal enduit de poudre.
- Bouton de test et indicateur d'alimentation inclus.
- Montage universel : au mur, au plafond, en drapeau.

Utilisations:

Enseigne de sortie intérieure.

