
**Puissance et CCT
sélectionnables**


Caractéristiques TLGNAS30ABK

Caractéristiques électriques

Numéro de modèle	TLGNAS30ABK
DLC ID	N/D
Puissance (W) ±10%	15W / 20W / 30W
Alimentation (V)	AC 120 V, 50/60Hz
Efficacité ± 3%	95 lm/W
Facteur de puissance	>0.9
Protection de surtension	N/D
Distorsion harmonique totale	<15%
Intensité variable (Dimmable)	Non

Caractéristiques photométriques

CRI	70	
CCT sélectionnable	3000K / 4000K / 5000K	
Angle de faisceau	100°	
Flux lumineux ± 3%	15W: 1425 lm	20W: 1900 lm
	30W: 2850 lm	

Caractéristiques mécaniques


Indice de protection	IP65
Matériaux	Aluminium + PC
Lentille	Claire
Poids Net	2.1 kg
Dimension produit (mm)	± 587 x 246 x 350 mm
Dimension produit (po)	± 23.1" x 9.7" x 13.8"
Humidité d'opération	10% ~ 90%
Température d'opération	-40°C ~ 40°C
Durée de vie (L70)	50 000 heures

Description du produit:

- CCT et puissance sélectionnables.
- Photocell intégrée.
- Installation au mur.
- Support ajustable pour installation inclus.
- Étanche à l'eau et à la poussière.
- Économie sur la consommation d'énergie par rapport à un éclairage MH ou HPS.
- Garantie: 5 ans.

Utilisations:

Convient pour jardins, cours, patios, allées, garages, granges, fermes, abris d'auto, zones de chargement, extérieurs de bâtiments, stationnements, rues, éclairage de devantures de magasins et de nombreux autres espaces extérieurs.



Hauteur	Lux moy.	Diamètre
1m	1641 lx	223cm
2m	410 lx	447cm
3m	182 lx	670cm
4m	102 lx	893cm
5m	65 lx	1117cm