
**Puissance et CCT
sélectionnables**


Caractéristiques TLGNFS40ABK

Caractéristiques électriques

Numéro de modèle	TLGNFS40ABK
DLC ID	N/D
Puissance (W) ±10%	20W / 30W / 40W
Alimentation (V)	AC 120 V, 50/60Hz
Efficacité ± 3%	95 lm/W
Facteur de puissance	>0.9
Protection de surtension	N/D
Distorsion harmonique totale	<15%
Intensité variable (Dimmable)	Non

Caractéristiques photométriques

CRI	70	
CCT sélectionnable	3000K / 4000K / 5000K	
Angle de faisceau	100°	
Flux lumineux ± 3%	20W: 1900 lm	30W: 2850 lm
	40W: 3800 lm	

Caractéristiques mécaniques


Indice de protection	IP65
Matériaux	Aluminium + PC
Lentille	Claire
Poids Net	3.85 kg
Dimension produit (mm)	± 562 x 360 x 351 mm
Dimension produit (po)	± 22" x 14.2" x 13.8"
Humidité d'opération	10% ~ 90%
Température d'opération	-40°C ~ 40°C
Durée de vie (L70)	50 000 heures

Description du produit:

- CCT et puissance sélectionnables.
- Photocell intégrée.
- Installation au mur.
- Support ajustable pour installation inclus.
- Étanche à l'eau et à la poussière.
- Économie sur la consommation d'énergie par rapport à un éclairage MH ou HPS.
- Garantie: 5 ans.

Utilisations:

Convient pour jardins, cours, patios, allées, garages, granges, fermes, abris d'auto, zones de chargement, extérieurs de bâtiments, stationnements, rues, éclairage de devantures de magasins et de nombreux autres espaces extérieurs.



Hauteur	Lux moy.	Diamètre
1m	1892 lx	289cm
2m	473 lx	578cm
3m	210 lx	867cm
4m	118 lx	1156cm
5m	53 lx	1734cm