



Caractéristiques TLSD4R10ASWH

Caractéristiques électriques

Numéro de modèle	TLSD4R10ASWH
Puissance (W) ± 10%	10 W
Alimentation (V)	AC120 V, 60Hz
Efficacité ± 3%	60 lm/W
Facteur de puissance	>0.9
Intensité variable (Dimmable)	Triac

Caractéristiques photométriques

CRI	90	
CCT	2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K	
Angle de faisceau	110°	
Flux lumineux ± 3%	2700K: 591 lm	3000K: 607 lm
	3500K: 618 lm	4000K: 625 lm
	5000K: 611 lm	

Caractéristiques mécaniques

Indice de protection	Endroits mouillés
Matériaux	Fer + polycarbonate
Lentille	Givrée
Poids Net	N/D
Dimension produit (mm)	± Ø153 x 23.5 mm
Dimension produit (po)	± Ø6.02" x 0.93"
Humidité d'opération	10% - 90%
Température d'opération	-20°C ~ 45°C
Durée de vie (L70)	>50 000 heures

Description du produit:

- Luminaire DEL mince de surface avec diamètre hors tout de 6".
- Installation sur boîte de jonction.
- Driver intégré. Prend moins d'espace.
- Capteur PIR intégré.
- Délai de fermeture de la lumière: 1 min / 5 min / 8 min.
- CCT sélectionnable.
- Peut être utilisé comme éclairage principal ou décoratif.
- Couleur du luminaire: blanc.

Utilisations:

Placard, garde-robe, garde-manger, espace de rangement, etc.