



Caractéristiques TLSD5R10AWH

Caractéristiques électriques

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Numéro de modèle | TLSD5R10AWH |
| Puissance (W) ± 10% | 10 W |
| Alimentation (V) | AC120 V, 60Hz |
| Efficacité ± 3% | 70 lm/W |
| Facteur de puissance | >0.9 |
| Intensité variable (Dimmable) | Triac |

Caractéristiques photométriques

| | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------|
| CRI | 90 | |
| CCT | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K | |
| Angle de faisceau | 120° | |
| Flux lumineux ± 3% | 2700K: 668 lm | 3000K: 671 lm |
| | 3500K: 693 lm | 4000K: 710 lm |
| | 5000K: 688 lm | |

Caractéristiques mécaniques

| | |
|-------------------------|------------------|
| Indice de protection | Endroits humides |
| Matériaux | Aluminium + PS |
| Lentille | Givrée |
| Poids Net | N/D |
| Dimension produit (mm) | ± Ø140 x 20 mm |
| Dimension produit (po) | ± Ø5.51" x 0.79" |
| Humidité d'opération | 10% - 90% |
| Température d'opération | -25°C ~ 45°C |
| Durée de vie (L70) | >50 000 heures |

Description du produit:

- Luminaire DEL mince de surface 5".
- Driver intégré. Prend moins d'espace.
- CCT sélectionnable.
- Peut être utilisé comme éclairage principal ou décoratif.
- Couleur du luminaire: blanc.
- Choix du cadre (couleur): noir ou nickel brossé.

Utilisations:

Bureaux, centres commerciaux, écoles, hôtels, maisons, etc.

Cadres en option

