



Caractéristiques TLSD7R15AWH

Caractéristiques électriques

Numéro de modèle	TLSD7R15AWH
Puissance (W) ± 10%	15 W
Alimentation (V)	AC120 V, 60Hz
Efficacité ± 3%	80 lm/W
Facteur de puissance	>0.9
Intensité variable (Dimmable)	Triac

Caractéristiques photométriques

CRI	90	
CCT	2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K	
Angle de faisceau	120°	
Flux lumineux ± 3%	2700K: 1186 lm	3000K: 1201 lm
	3500K: 1223 lm	4000K: 1241 lm
	5000K: 1215 lm	

Caractéristiques mécaniques

Indice de protection	Endroits humides
Matériaux	Aluminium + PS
Lentille	Givrée
Poids Net	N/D
Dimension produit (mm)	± Ø190 x 20.8 mm
Dimension produit (po)	± Ø7.48" x 0.82"
Humidité d'opération	10% - 90%
Température d'opération	-25°C ~ 45°C
Durée de vie (L70)	>50 000 heures

Description du produit:

- Luminaire DEL mince de surface 7".
- Driver intégré. Prend moins d'espace.
- CCT sélectionnable.
- Peut être utilisé comme éclairage principal ou décoratif.
- Couleur du luminaire: blanc.
- Choix du cadre (couleur): noir ou nickel brossé.

Utilisations:

Bureaux, centres commerciaux, écoles, hôtels, maisons, etc.

Cadres en option

