



Caractéristiques électriques

Numéro de modèle	TLTLAL45AWH
DLC ID	-
Puissance $\pm 10\%$	45W
Alimentation	AC120V
Fréquence	60 Hz
Efficacité $\pm 3\%$	70 lm/W
Facteur de puissance	>0.5
Intensité variable (dimmable)	Triac
Protection de surtension	2 kv
Distorsion harmonique totale	$\leq 140\%$

Description du produit:

- CCT sélectionnable.
- Rotation verticale du luminaire jusqu'à 45°.
- Adaptateur Halo : monophasé 3 fils.

Utilisations:

Luminaire pour rail intérieur.

Caractéristiques photométriques

CRI	90
CCT	2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K
Angle de faisceau	100°
Flux lumineux $\pm 3\%$	3 150 lm

Caractéristiques mécaniques

Indice de protection	IP20 / Endroits humides
Matériaux	Alliage d'aluminium
Lentille	Polycarbonate
Poids net	9.1 kg
Dimensions produit	$\pm 50'' \times 1.30'' \times 1.97''$ $\pm 1270 \times 33 \times 50$ mm
Humidité d'opération	40% ~ 60%
Température d'opération	-25°C ~ 50°C
Maintien du flux lumineux	-

Accessoires en option

			
PRO-0302A-W Rail HALO de 2', 3 contacts	PRO-0304A-W Rail HALO de 4', 3 contacts	PRO-0306A-W Rail HALO de 6', 3 contacts	PRO-0308A-W Rail HALO de 8', 3 contacts
			
PRO-0331-W Connecteur de fin pour rail HALO 3 contacts	PRO-0333-W Union pour rail HALO 3 contacts	PRO-0334-W Connecteur droit pour rail HALO 3 contacts	PRO-0335-W Connecteur en forme de L pour rail HALO 3 contacts
			
PRO-0336-W Connecteur en forme de T pour rail HALO 3 contacts	PRO-0337-W Connecteur en forme de X pour rail HALO 3 contacts	PRO-0341-W Connecteur boîte de jonction pour rail HALO 3 contacts	PRO-0342-W Couvercle 4", utiliser avec PRO-0331W