



Description du produit:

- Direction de la lumière sélectionnable: haut, bas, haut + bas.
- Angle de faisceau sélectionnable.
- CCT sélectionnable.
- Puissance sélectionnable.
- Photocell intégrée (option on/off).
- Économie sur la consommation d'énergie par rapport à un éclairage conventionnel.
- Couleur: noir.
- Garantie: 5 ans.

Utilisations:

Éclairage utilisé pour les façades d'usines, d'entrepôts, de bâtiments commerciaux, corridors, escalier, etc. Intérieur et extérieur.

Caractéristiques électriques	
Numéro de modèle	TLWMDUS20ABK
DLC ID	-
Puissance $\pm 10\%$	12W / 16W / 20W
Alimentation	120-347 V
Fréquence	50/60 Hz
Efficacité $\pm 10\%$	150 lm/W
Facteur de puissance	>0.9
Intensité variable (dimmable)	0-10 V
Protection de surtension	L/N 2KV, L/N-P 4KV
Distorsion harmonique totale	$\leq 20\%$

Caractéristiques photométriques	
CRI	≥ 80
CCT	3000K / 4000K / 5000K
Angle de faisceau	18° / 30° / 60°
Flux lumineux	12W: 1 800 lm 16W: 2 400 lm 20W: 3 000 lm

Caractéristiques mécaniques	
Indice de protection	IP65
Matériaux	Aluminium
Lentille	Polycarbonate
Poids net	2.20 kg
Dimensions produit	$\pm \text{Ø}4.3'' \times 10.8'' \times 6.5''$ $\pm \text{Ø}108 \times 274 \times 164.5 \text{ mm}$
Humidité d'opération	5% ~ 95%
Température d'opération	-40°C ~ 45°C
Maintien du flux lumineux	>80% à 100 000 heures

