


Plaque de fixation en aluminium disponible.
Non inclus.



J15647A




Photo à titre indicatif seulement



Caractéristiques TLDL40N

Caractéristiques électriques

Numéro de modèle	TLDL40N
Puissance (W) $\pm 10\%$	40 W (DLC: 43.53 W)
Alimentation (V)	AC100-277V, 50/60Hz
Efficacité	127.06 lm/W
Facteur de puissance	0.9356

Caractéristiques photométriques

CRI	72.9
CCT	4000 K
Angle de faisceau	105°
Lumen	5530 lm
Intensité variable (Dimmable)	1-10V & Triac

Caractéristiques mécaniques

Indice de protection	IP65
Matériaux	Die cast aluminium
Lentille	PC plat
Poids Net	10.72 kg
Dimension produit (mm)	226 x 226 x 127 mm
Dimension produit (po)	$\pm 8.9 \times 8.9 \times 5$ in
Humidité d'opération	10% - 90%
Température d'opération	-35°C ~ 45°C



Description du produit:

1. Boîtier en aluminium moulé sous pression pour un montage solide et une bonne dissipation thermique.
2. Montage en surface avec kits d'installation rapide et plaque en aluminium.
3. Aucun produit chimique toxique. Conforme aux directives ROHS.
4. Économie sur la consommation d'énergie par rapport à un éclairage fluorescent.
5. Garantie: 5 ans.
6. Compatible avec l'ajout de capteur.
7. 2700K et 5700K disponibles sur commande.
8. Couleur: Blanc.

Utilisations:

Station-service, ateliers, entrepôts, usines, marchés, etc. Convient pour les endroits humides. Intérieur et extérieur.

Similar product	Color	W	Lumen
TLDL80N	4000 K	80 W	10 179 lm