



Photo à titre indicatif seulement



## Caractéristiques TLPBLUS24W50AD

### Caractéristiques électriques

Número de modèle	TLPBLUS24W50AD
DLC ID	PLZKQVN7CSGI
Puissance sélectionnable	35W - 40W - 45W - 50W
Alimentation (V)	AC100-347V, 50/60Hz
Efficacité ± 3%	130 lm/W
Facteur de puissance	0.9
Distorsion harmonique totale	≤15 %

### Caractéristiques photométriques

CRI	80
CCT sélectionnable	3000K - 3500K - 4000K - 5000K
Angle de faisceau	120°
Lumen ± 3%	35W: 4550 lm   40W: 5200 lm 45W: 5850 lm   50W: 6500 lm
Intensité variable (Dimmable)	0-10 V

### Caractéristiques mécaniques

Indice de protection	IP40
Matériaux	Aluminium
Lentille	PC Givrée
Poids Net	4.25 kg
Dimension produit (mm)	603 x 1213 x 30 mm
Dimension produit (po)	± 24 x 48 x 1.2 po
Humidité d'opération	10% - 90%
Température d'opération	-20°C ~ 50°C
Durée de vie (L70)	60 000 heures

## Description du produit:

- Luminaire DEL de type panneau à rétroéclairage.
- Puissance et CCT sélectionnable à l'aide d'un interrupteur
- Installation: suspendu / plafond suspendu / montage en surface avec boîtier optionnel.
- Type "IC"
- Intensité variable 0-10 V et compatible avec la plupart des modèles de gradateur 0-10 V.
- Idéal pour remplacer l'ensemble des éclairages au fluorescent T8 et T5.
- Luminosité uniforme, performante, faible consommation d'énergie et dégage peu de chaleur.
- Garantie: 5 ans.

## Utilisations:

Bureau, place d'affaires, clinique, aéroport, commerce, hôtel, sous-sol, etc.